



**Optimal
beskyttelse
til din bil**

SikaGard®

Rustbeskyttelse til effektiv
reparation af karrosserier



Innovation & since
Consistency 1910

Guide til produktvalg

	Undervogns- beskyttelse	Stenslags- beskyttelse	Hulrums- voks	Motorrums- beskyttelse	Kapillær effekt	Ovn- tørring	Infrarød- tørring	Tørre- temperatur	Fingertør	Overmalbar	Kør-væk-tid	Anvendelses- temperatur
	UBC	SCP	CW									
SikaGard®-6060	✓			–	–	nej	nej	23° C	75 min	nej	3,5 t	-25° C/ +80° C
SikaGard®-6060 S	✓			–	–	nej	nej	23° C	75 min	nej	2,5 t	-25° C/ +80° C
SikaGard®-6090	✓			–	–	nej	nej	23° C	120 min	nej	5 t	-30° C/ +90° C
SikaGard®-6090 S	✓			–	–	nej	nej	23° C	120 min	nej	4 t	-25° C/ +80° C
SikaGard®-6470		✓		–	–	max 60° C	max 40° C	23° C 40° C 60° C	45 min 15 min 15 min	60 min 45 min 30 min	120 min 60 min 45 min	-40° C/ +90° C
SikaGard®-6470 S		✓		–	–	max 40° C	max 40° C	23° C 40° C 60° C	10 min 10 min –	20 min 20 min –	30 min 30 min –	-25° C/ +80° C
SikaGard®-6220			✓	nej	høj	–	–	23° C	60 min	–	3 t	-50° C/ +75° C
SikaGard®-6220 S			✓	nej	høj	–	–	23° C	45 min	–	2 t	-50° C/ +75° C
SikaGard®-6250			✓	ja	lav	–	–	23° C	105 min	–	5 t	-25° C/ +180° C
SikaGard®-6250 S			✓	nej	lav	–	–	23° C	60 min	–	3 t	-25° C/ +75° C

Produktsortiment

Produkt	Type	Emballage	Farve	Art. nr.
SikaGard®-6060	Undervognsbeskyttelse - bitumen	1 l dåse	Sort	440117
		10 l dunk	Sort	443978
		60 l tromle	Sort	443977
SikaGard®-6060 S	Undervognsbeskyttelse - voksbaseret	500 ml aerosol dåse	Sort	440218
SikaGard®-6090		1 l dåse	Brun	448344
SikaGard®-6090 S		500 ml aerosol dåse	Brun	448345
SikaGard®-6470	Slidstærk stenslagsbeskyttelse	1 l dåse	Sort	440130
			Grå	440133
SikaGard®-6470 S		500 ml aerosol dåse	Sort	440216
			Grå	440217
SikaGard®-6220	Gennemtrængende hulrumsvoks	1 l dåse	Ravfarvet	440136
		10 l dunk	Ravfarvet	443976
		60 l tromle	Ravfarvet	443975
SikaGard®-6220 S	Thixotropisk hulrumsvoks	500 ml aerosol dåse	Ravfarvet	440222
SikaGard®-6250		1 l dåse	Hvid	440221
SikaGard®-6250 S		500 ml aerosol dåse	Hvid	440219
SikaGard®-6300	Penselbar forseglingsmasse	1 l dåse	Grå	116335



Bitumenbaseret undervognsbeskyttelse



SikaGard®-6060

Glimrende korrosionshæmning og "selv-helende" effekt ¹
– rive-sikret lukket film – med bevist lang levetid

Høj filmtykkelse
– glimrende lyddæmpningsevner

Ingen spray-dis, løben eller dryppen
– ren, hurtig og nem påføring

Hurtig tørring
– reduceret ventetid på værkstedet og hurtig returnering til bilejeren

Højt tørstofindhold
– forhøjet flydeevne, ingen svind efter gennemtørring

1) Takket være materialets specielle karakteristika "lukker" skadede områder sig selv.

Emballage: 1 l dåse
10 l dunk
60 l tromle

Kemisk base: Bitumen

Farve: Sort



SikaGard®-6060 S

Glimrende vedhæftning
– robust, sikker vedhæftning med minimal forberedelse af underlaget og deraf hurtigere påføring

Høj filmtykkelse
– glimrende lyddæmpningsevner

Ingen spray-dis, løben eller dryppen
– ren, hurtig og nem påføring

Hurtig tørring
– reduceret ventetid på værkstedet og hurtig returnering til bilejeren

Lavt VOC indhold, intet indhold af aggressive opløsningsmidler eller tungmetaller
– overholder VOC direktivet EU 2004/42/EC og angriber ikke maling og PVC belægninger

Emballage: 500 ml aerosol dåse

Kemisk base: Bitumen

Farve: Sort



Anvendelsesområder




- Beskyttelse til ikke-synlige områder, som ikke skal overmales (f.eks. undervognen)
- vibrations- og støjdæpende på undervognen

til

- forstærke fabriks-beskyttelsen på nye køretøjer
- genetablere eksisterende rustbeskyttelseslag
- genetablering af korrosionsbeskyttelse efter reparationer



Påførings-egenskaber

	Våd-lags- tykkelse	Dækkeevne	Ovn- tørring	Infrarød tørring	Tørre- temperatur	Fingertør	Over- malbar	Kør-væk-tid	Anvendelses- temperatur
SikaGard®-6060									
SikaGard®-6060	600 µm	0,6 l/m ²	Nej	Nej	23° C	75 min	Nej	3,5 t	-25° C/ +80° C
SikaGard®-6060 S	400 µm	0,4 l/m ²	Nej	Nej	23° C	75 min	Nej	2,5 t	-25° C/ +80° C

Voksbaseret undervognsbeskyttelse



SikaGard® -6090

Glimrende voksbaseret korrosionshæmning med "selv-helende" effekt ¹
– rive-sikret lukket film – med bevist lang levetid

Høj filmtykkelse
– glimrende lyddæmpningsevner

Ingen spray-dis, løben eller dryppen
– ren, hurtig og nem påføring

Hurtig tørring
– reduceret ventetid på værkstedet og hurtig returnering til bilejeren

Voksbaseret
– matcher den originale undervognsbehandling på de fleste nye biler

1) Takket være materialets specielle karakteristika "lukker" skadede områder sig selv.

Emballage: 1 l dåse
Kemisk base: Voksbaseret
Color: Brun



SikaGard® -6090 S

Glimrende vedhæftning
– robust, sikker vedhæftning med minimal forberedelse af underlaget og deraf hurtigere påføring

Høj filmtykkelse
– glimrende lyddæmpningsevner

Ingen spray-dis, løben eller dryppen
– ren, hurtig og nem påføring

Hurtig tørring
– reduceret ventetid på værkstedet og hurtig returnering til bilejeren

Lavt VOC indhold, intet indhold af aggressive opløsningsmidler eller tungmetaller
– overholder VOC direktivet EU 2004/42/EC og angriber ikke maling og PVC belægninger

Emballage: 500 ml aerosol dåse
Kemisk base: Voksbaseret
Farve: Brun



Stenslagsbeskyttelse



SikaGard® -6470

Øget mulighed for overmaling med vandbaserede malingssystemer
– ubegrænset overmaling med de fleste almindeligt forekommende malingssystemer

Højeffektiv og fremragende påføringsegenskaber
– nem, hurtig og perfekt genoprettelse af den fabriksleverede originale finish

Overmalbar indenfor en time og hurtigt tørrende
– reduceret ventetid på værkstedet og hurtig returnering til bilejeren

Forstærket slid og stenslagsmodstand
– glimrende langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse

Høj filmtykkelse
– glimrende lyddæmpende egenskaber

Emballage: 1 l dåse
Kemisk base: Gummi
Farve: Sort, grå



SikaGard® -6470 S

Fremragende påføringsegenskaber
– nem og hurtig genopretning af den fabriksleverede originale finish

Fremragende overmalingsmuligheder
– overmaling uden begrænsninger

Overmalbar på 20 min. og hurtigtørrende
– reduceret ventetid på værkstedet og hurtig returnering til bilejeren

Forstærket slid modstand og vedhæftningsevne
– slidstærk og langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse

Lavt VOC indhold, fri for aggressive opløsningsmidler og tungmetaller
– overholder VOC direktivet EU 2004/42/EC og angriber ikke maling og PVC belægninger

Emballage: 500 ml dåse
Kemisk base: Gummi
Farve: Sort, grå



Anvendelsesområder

- Beskyttelse til ikke-synlige områder, som ikke skal overmales (f.eks. undervognen)
- Vibrations- og støjdæmpende på undervognen til
 - forstærke fabriksbeskyttelsen på nye køretøjer
 - genetablere eksisterende beskyttelseslag
 - genetablering af korrosionsbeskyttelse efter reparationer



Påførings-egenskaber

	Vådlags-tykkelse	Dækkeevne	Ovn-tørring	Infrarød tørring	Tørre-temperatur	Fingertør	Overmalbar	Kør-væk-tid	Anvendelses-temperatur
SikaGard® -6090	600 µm	0,6 l/m ²	max 60° C	max 40° C	23° C	120 min	Nej	5 t	-25° C / +80°
SikaGard® -6090 S	400 µm	0,4 l/m ²	max 40° C	max 40° C	23° C	120 min	Nej	4 t	-25° C / +80°

Anvendelsesområder

- Beskyttelseslag til sårbare malede områder (f.eks. dørkarme, skærnkasser og kofangere)
- Vibrationsdæmpende og lyddæmpende, specielt i skærnkasser



Påførings-egenskaber

	Vådlags-tykkelse	Dækkeevne	Ovntørring	Infrarød tørring	Infrarød temperatur	Fingertør	Overmalbar	Kør-væk-tid	Anvendelses-temperatur
SikaGard® -6470	700 µm	0,7 l/m ²	max 60° C	max 40° C	23° C / 40° C / 60° C	45 min / 15 min / 15 min	60 min / 45 min / 30 min	120 min / 60 min / 45 min	-40° C / +90° C
SikaGard® -6470 S	350 µm	0,4 l/m ²	max 40° C	max 40° C	23° C / 40° C / 60° C	10 min / 10 min / 10 min	20 min / 20 min / 20 min	30 min / 30 min / 30 min	-25° C / +80° C



Tyndtflydende hulrumsvoks



SikaGuard® -6220

- Trænger ind overalt – også ved hårfine revner**
– perfekt beskyttelse – også på besværlige områder og ved små mellemrum
- Glimrende filmopbyggelse og ingen drypning fra fuger**
– nem, hurtig og ren påføring
- Varmeresistent og fleksibel under kolde forhold**
– høj ydeevne under ekstreme forhold
- Høj saltresistens og fremragende vandskyende effekt**
– glimrende langtidsvirkende korrosionsbeskyttelse
- Lavt VOC indhold, fri for aggressive opløsningsmidler og tungmetaller**
– overholder VOC direktivet EU 2004/42/EC og angriber ikke bil maling

Emballage:	1 l dåse 10 l dunk 60 l tromle
Kemisk base:	Voks
Farve:	Ravfarvet



SikaGuard® -6220 S

- Glimrende gennemtrængelighed**
– perfekt beskyttelse – også på besværlige områder og ved små mellemrum
- Nem at anvende**
– nem, hurtig og ren påføring
- Høj saltresistens og fremragende vandskyende effekt**
– glimrende langtidsvirkende korrosionsbeskyttelse
- Glimrende filmopbyggelse og ingen drypning fra fuger**
– nem, hurtig og ren påføring
- Lavt VOC indhold, fri for aggressive opløsningsmidler og tungmetaller**
– overholder VOC direktivet EU 2004/42/EC og angriber ikke maling og PVC belægninger

Emballage:	500 ml aerosol dåse
Kemisk base:	Voks
Farve:	Ravfarvet



Anvendelsesområder

- **Beskyttelseslag til skjulte områder**
(f.eks. i døre, motorhjelme, bagagerum, skærme, karme og stolper)

- til
- **forstærkning** af fabriksleveret korrosionsbeskyttelse ved nye køretøjer
 - **genetablering** af eksisterende korrosionsbeskyttelse
 - **genetablering** af korrosionsbeskyttelse efter reparationer



Påførings-egenskaber

	Vådlagstykkelse	Dækkevne	Motorrums- beskyttelse	Kapillæreffekt	Ovntørring	Infrarød tørring	Tørretemperatur	Fingertør	Kør-væk-tid	Anvendelses- temperatur
SikaGuard® -6220	100 µm	0,1 l/m²	Nej	Høj	Nej	Nej	23° C	60 min	3 t	-50° C/ +75° C
SikaGuard® -6220 S	100 µm	0,1 l/m²	Nej	Høj	Nej	Nej	23° C	45 min	2 t	-50° C/ +75° C

Påføringsudstyr

	UBC	SCP	CW	Produktbeskrivelse
Sika® SCP pistol 	✓	✓		Kvalitets tryklufftpistol til påsprøjtning af SikaGuard undervogns- og stenslagsbeskyttelse fra 1 l dåser, såsom SikaGuard®-6060, SikaGuard®-6090 og SikaGuard®-6470. 1 l dåser placeres direkte i tryk tanken. Justeringen af flowet muliggør perfekt genetablering af en bred vifte af fabriksleverede originale strukturer. En unik tryk-kontrol ventil sikrer et konstant lufttryk inden i tanken. Resultatet er en glat og jævn spray finish. Art. no. 446096
Sika® CW pistol 			✓	Kvalitets tryklufftpistol til påsprøjtning af SikaGuard hulrumsvoks, såsom SikaGuard®-6220 og SikaGuard®-6250. Hulrumsvoksen fyldes direkte ind i tryk tanken. Den justerbare kontrol af materialeflowet muliggør en præcis fastsættelse af mængden. Pistolens opbygning sikrer en jævn lukket voks-film. Derudover er pistolen udstyret med en 1200 mm lang slange til hulrums-påføring og en krog-formet sonde til overfladepåføring. Art. no. 446095

Påføringsanvisning

Liter-dåser			Aerosol dåser		
1.	Overfladen skal være ren, tør og fri for rust, støv og fedt.		1.	Overfladen skal være ren, tør og fri for rust, støv og fedt.	
2.	Ryst dåsen ca. 40 gange med bunden i vejret før brug. ~ 40 x		2.	Ryst dåsen ca. 40 gange med bunden i vejret før brug. ~ 40 x	
3.	Brug trykluft på ca. 3-6 bar. 3 - 6 bar		3.	Spray med en afstand på ca. 20-30 cm. 20 - 30 cm	
4.	Spray med en afstand på ca. 20-30 cm. 20 - 30 cm		4.	Spray i en x-formet bevægelse for at opbygge et jævnt lag. >1 x	
5.	Spray i en x-formet bevægelse for at opbygge et jævnt lag. >1 x		5.	Efter brug vendes dåsen på hovedet og der sprayeres i korte intervaller for at rense dysen.	
6.	Rens pistolen efter brug.				
	Påfør produktet ved rumtemperatur 15 - 25° C		Spray ikke på dele af bremse- eller udstødningssystemet.		Spray ikke på motordele.
					Produktet kan anvendes til beskyttelse af motorrummet (kun gældende for SikaGuard®-6250).

For mere detaljeret information se venligst senest opdaterede produktdatablad for produktet.

